# Fristeel

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA COTTURA
PROFESSIONAL COOKING EQUIPMENT

# *FRIGGITRICI*
# PROFESSIONALI
## *PROFESSIONAL FRYERS*

**CATALOGO 2026**
**2026 CATALOGUE**



Acciaio. Tecnologia. Prestazioni.
Steel. Technology. Performance.

# FRIGGITRICI PROFESSIONALI IN ACCIAIO

**STAINLESS-STEEL PROFESSIONAL FRYERS**

## *Acciaio. Controllo. Affidabilità.*

**ESPERIENZA DAL 1986**

Soluzioni in acciaio per friggitrici professionali, progettate per il mondo delle cucine industriali.

***Steel. Control. Reliability.***

**EXPERIENCE SINCE 1986**

Steel solutions for professional fryers, designed for the world of industrial kitchens.







## Una gamma completa / A complete range

**01**

**ELETTRICHE** / ELECTRIC

Resistenze rotanti e controllo preciso.

*Rotating heating elements and precise control.*

**02**

**GAS**

Scambiatori interni o esterni.

*Internal or external heat exchangers.*

**03**

**MELTING**

Controllo digitale e ciclo dedicato.

*Digital control and dedicated cycle.*

**04**

**ACCESSORI** / ACCESSORIES

Cestelli e vasche raccogli olio.

*Baskets and oil draining tanks.*

# FRIGGITRICI DA BANCO ELETTRICHE E GAS

**ELECTRIC AND GAS COUNTERTOP FRYERS**



*Compatte, robuste, professionali*
*Compact, sturdy, professional*

## LINEA SNACK
SNACK LINE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Resistenze rotanti nelle versioni elettriche
Cestello cromato con manico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Termostato di lavoro 190°C
Termostato di sicurezza 235°C
Barra porta cestino, coperchio e piedini regolabili

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*Tiltable heating elements on electric versions*
*Chromed basket with PA6 handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Working thermostat 190°C*
*Safety thermostat 235°C*
*Holding basket bar, lid and adjustable feet*

### *VERSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC VERSIONS*

| **Codice** Code | **Dimensioni** Dimensions mm | **Vasche** Tanks n. | **Capacità** Capacity Lt | **Potenza** Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR635E1-08** | 350x615x285h | 1 | 7 | 6,5 |
| **FR670E2-08** | 700x615x285h | 2 | 7+7 | 13 |

### *VERSIONI GAS / GAS VERSIONS*

| **Codice** Code | **Dimensioni** Dimensions mm | **Vasche** Tanks n. | **Capacità** Capacity Lt | **Potenza** Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR635P1-08** | 350x615x285h | 1 | 7 | 6,6 |
| **FR670P2-08** | 700x615x285h | 2 | 7+7 | 13,2 |

# FRIGGITRICI ELETTRICHE CON RESISTENZE INTERNE

**ELECTRIC FRYERS WITH INTERNAL HEATING ELEMENTS**



## RESISTENZE INTERNE
/ INTERNAL HEATING ELEMENTS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Resistenze rotanti
Cestello cromato con manico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Termostato di lavoro 190°C
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio completa di filtro
Barra porta cestino, coperchio e piedini regolabili

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*Tiltable heating elements*
*Chromed basket with PA6 handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Working thermostat 190°C*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*
*Holding basket bar, lid and adjustable feet*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740E2-08** | 400x730x900h | 2 | 8+8 | 14 |
| **FR740E1-13** | 400x730x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR740E1-17** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR780E4-08** | 800x730x900h | 4 | 8+8+8+8 | 28 |
| **FR780E2-13** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR780E2-17** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR940E2-08** | 400x900x900h | 2 | 8+8 | 14 |
| **FR940E1-13** | 400x900x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR940E1-17** | 400x900x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR940E1-21** | 400x900x900h | 1 | 21 | 20 |
| **FR980E4-08** | 800x900x900h | 4 | 8+8+8+8 | 28 |
| **FR980E2-13** | 800x900x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR980E2-17** | 800x900x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR980E2-21** | 800x900x900h | 2 | 21+21 | 40 |

# FRIGGITRICI ELETTRICHE MELTING CON RESISTENZE INTERNE

**MELTING ELECTRIC FRYERS WITH INTERNAL HEATING ELEMENTS**



## CONTROLLO MELTING
/ MELTING CONTROL

MELTING

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Resistenze rotanti
Cestello cromato con manico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Termostato digitale 185°C con programma MELTING
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio con filtro
Barra porta cestino, coperchio e piedini regolabili

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*Tiltable heating elements*
*Chromed basket with PA6 handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Electronic thermostat 185°C with MELTING function*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*
*Holding basket bar, lid and adjustable feet*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740E1-13M** | 400x730x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR780E2-13M** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR740E1-17M** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR780E2-17M** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR940E1-17M** | 400x900x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR980E2-17M** | 800x900x900h | 2 | 17+17 | 33 |

# FRIGGITRICI GAS CON SCAMBIATORI INTERNI

## GAS FRYERS WITH INTERNAL HEAT EXCHANGERS



*Scambiatori di calore interni* / Internal heat exchangers

## SCAMBIATORI INTERNI
/ INTERNAL HEAT EXCHANGERS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Scambiatori di calore interni
Cestello cromato con manico atermico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Valvola gas 190°C
Accensione piezo-elettrica a batteria
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio con filtro
Barra porta cestino, coperchio e piedini regolabili

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*Internal heat exchangers*
*Chromed basket with PA6 athermic handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Gas valve 190°C*
*Battery piezo-electric ignition*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*
*Holding basket bar, lid and adjustable feet*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740T2-08** | 400x730x900h | 2 | 8+8 | 12 |
| **FR740T1-13** | 400x730x900h | 1 | 13 | 11,2 |
| **FR740T1-17** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR780T4-08** | 800x730x900h | 4 | 8+8+8+8 | 24 |
| **FR780T2-13** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 22,4 |
| **FR780T2-17** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR940T2-08** | 400x900x900h | 2 | 8+8 | 12 |
| **FR940T1-13** | 400x900x900h | 1 | 13 | 11,2 |
| **FR940T1-17** | 400x900x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR940T1-22** | 400x900x900h | 1 | 21 | 21 |
| **FR980T4-08** | 800x900x900h | 4 | 8+8+8+8 | 24 |
| **FR980T2-13** | 800x900x900h | 2 | 13+13 | 22,4 |
| **FR980T2-17** | 800x900x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR980T2-22** | 800x900x900h | 2 | 21+21 | 42 |

# FRIGGITRICI GAS MELTING CON SCAMBIATORI INTERNI

MELTING GAS FRYERS WITH INTERNAL HEAT EXCHANGERS



## CONTROLLO MELTING
/ MELTING CONTROL

MELTING

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Scambiatori di calore interni
Cestello cromato con manico atermico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Regolazione digitale 185°C
Funzione MELTING
Accensione elettrica
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio con filtro

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*Internal heat exchangers*
*Chromed basket with PA6 athermic handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Digital temperature control 185°C*
*MELTING function*
*Electric ignition*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740T1-13M** | 400x730x900h | 1 | 13 | 11,2 |
| **FR780T2-13M** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 22,4 |
| **FR740T1-17M** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR780T2-17M** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR940T1-17M** | 400x900x900h | 1 | 17 | 16,5 |
| **FR980T2-17M** | 800x900x900h | 2 | 17+17 | 33 |
| **FR940T1-22M** | 400x900x900h | 1 | 21 | 21 |
| **FR980T2-22M** | 800x900x900h | 2 | 21+21 | 42 |

# FRIGGITRICI GAS CON SCAMBIATORI ESTERNI

## GAS FRYERS WITH EXTERNAL HEAT EXCHANGERS



*Scambiatori di calore esterni* / External heat exchangers

## SCAMBIATORI ESTERNI
/ EXTERNAL HEAT EXCHANGERS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Scambiatori di calore esterni
Cestello cromato con manico atermico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Valvola elettrica 190°C
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio con filtro
Barra porta cestino, coperchio e piedini regolabili

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*External heat exchangers*
*Chromed basket with PA6 athermic handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Electric valve 190°C*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*
*Holding basket bar, lid and adjustable feet*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740P1-13** | 400x730x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR740P1-17** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16 |
| **FR780P2-13** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR780P2-17** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 32 |
| **FR940P1-13** | 400x900x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR940P1-17** | 400x900x900h | 1 | 17 | 16 |
| **FR940P1-21** | 400x900x900h | 1 | 21 | 19 |
| **FR980P2-13** | 800x900x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR980P2-17** | 800x900x900h | 2 | 17+17 | 32 |
| **FR980P2-21** | 800x900x900h | 2 | 21+21 | 38 |

# FRIGGITRICI GAS MELTING CON SCAMBIATORI ESTERNI

MELTING GAS FRYERS WITH EXTERNAL HEAT EXCHANGERS



## CONTROLLO MELTING
/ MELTING CONTROL

MELTING

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasca stampata in AISI 304
Scambiatori di calore esterni
Cestello cromato con manico atermico in PA6
Rubinetto scarico 1"
Regolazione digitale 185°C
Funzione MELTING
Accensione elettrica
Termostato di sicurezza 230°C
Bacinella raccogli olio con filtro

### *MAIN FEATURES*

*AISI 304 pressed tank*
*External heat exchangers*
*Chromed basket with PA6 athermic handle*
*Oil drain pipe with 1" extension*
*Digital temperature control 185°C*
*MELTING function*
*Electric ignition*
*Safety thermostat 230°C*
*Oil draining tank with filter*

| **Codice**<br>Code | **Dimensioni**<br>Dimensions mm | **Vasche**<br>Tanks n. | **Capacità**<br>Capacity Lt | **Potenza**<br>Power kW |
|---|---|---|---|---|
| **FR740P1-13M** | 400x730x900h | 1 | 13 | 12 |
| **FR780P2-13M** | 800x730x900h | 2 | 13+13 | 24 |
| **FR740P1-17M** | 400x730x900h | 1 | 17 | 16 |
| **FR780P2-17M** | 800x730x900h | 2 | 17+17 | 32 |
| **FR940P1-21M** | 400x900x900h | 1 | 21 | 19 |
| **FR980P2-21M** | 800x900x900h | 2 | 21+21 | 38 |

# ACCESSORI
## ACCESSORIES





### CESTELLI - SCAMBIATORI INTERNI ED ELETTRICHE
*BASKETS - INTERNAL HEAT EXCHANGERS AND ELECTRIC FRYERS*

| Codice<br>Code | Dimensioni<br>Dimensions mm | Capacità vasca<br>Tank capacity Lt |
|---|---|---|
| **FCR0250** | 120x300x120h | 8 |
| **FCR0251** | 220x300x120h | 13 |
| **FCR0254** | 109x300x120h | 13 |
| **FCR0252** | 290x300x120h | 17 |
| **FCR0253** | 140x300x120h | 17 |
| **FCR0124** | 290x400x120h | 22 |
| **FCR0127** | 140x400x120h | 22 |

### CESTELLI - SCAMBIATORI ESTERNI
*BASKETS - EXTERNAL HEAT EXCHANGERS*

| Codice<br>Code | Dimensioni<br>Dimensions mm | Capacità vasca<br>Tank capacity Lt |
|---|---|---|
| **FCR0255** | 215x300x120h | 13 |
| **FCR0256** | 105x300x120h | 13 |
| **FCR0252** | 290x300x120h | 17 |
| **FCR0253** | 140x300x120h | 17 |
| **FCR0124** | 290x400x120h | 21 |
| **FCR0127** | 140x400x120h | 21 |

### CESTELLI - SNACK
*SNACK BASKETS*

| Codice<br>Code | Dimensioni<br>Dimensions mm | Capacità vasca<br>Tank capacity Lt |
|---|---|---|
| **FCR0257** | 228x280x100h | 8 |

### VASCA RACCOGLI OLIO CON FILTRO
*OIL DRAINING TANK WITH FILTER*

| Codice<br>Code | Dimensioni<br>Dimensions mm | Capacità vasca<br>Tank capacity Lt |
|---|---|---|
| **ASS0809** | 265x610x150h | 8/13/17 |
| **ASS1251** | 265x760x150h | 21 |

**COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY**

Accessori progettati per capacità da 8, 13, 17 e 21 litri.
Verificare il codice del modello prima dell'ordine.

*Accessories designed for 8, 13, 17 and 21 litre capacities.*
*Check the model code before ordering.*

# LEGGERE LA GAMMA

UNDERSTANDING THE RANGE

## *Il codice racconta la macchina.*

THE CODE DESCRIBES THE MACHINE.

**FR 740 E 1 - 13 M**

| FR | 740 | E/T/P | 1/2 | 13 | M |
|---|---|---|---|---|---|
| **Famiglia** *Family* | **Serie** *Series* | **Tecnologia** *Technology* | **Vasche** *Tanks* | **Capacità** *Capacity* | **Melting** *Melting* |

*E = elettrica | T = gas con scambiatori interni | P = gas con scambiatori esterni*

*E = electric | T = gas with internal heat exchangers | P = gas with external heat exchangers*

## DOTAZIONE / EQUIPMENT

### ITALIANO

- Vasca stampata AISI 304
- Cestello cromato con manico in PA6
- Scarico olio
- Termostato di sicurezza
- Barra porta cestino
- Coperchio
- Piedini regolabili

### ENGLISH

- *AISI 304 pressed tank*
- *Chrome-plated basket with PA6 handle*
- *Oil drain*
- *Safety thermostat*
- *Basket holding bar*
- *Lid*
- *Adjustable feet*

# Fristeel

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA COTTURA
PROFESSIONAL COOKING EQUIPMENT


**FRISTEEL S.r.l.**

Via Cal Longa, 45

32030 Paderno di S. Gregorio nelle Alpi - BL - Italia / Italy

Tel. +39 0437 852692 | Fax +39 0437 852678

**www.fristeel.com**


CE

ISO 9001 DVGW CERT